

# Energiekollektor smart



## IS-2 Power Pro smart Kollektor

Einsatzbereich:

- ▶ leistungsstarke Solaranlagen
- ▶ Zeitgleich elektrische + thermische Energieerzeugung
- ▶ Aufdach- und Flachdachmontage
- ▶ Ein- und Mehrfamilienhaus, Gewerbe und Hotel
- ▶ Neubau und Modernisierung

- ▶ effizienter Energiekollektor bestehend aus Photovoltaik und Thermischer Solaranlage
- ▶ doppelter Erzeugung von Strom und Wärme in einem Kollektor
- ▶ rationeller Aufbau großer Kollektorfelder und Großanlagen
- ▶ halber Installationsaufwand, günstige Montage
- ▶ optimale Modulkühlung höherer Stromertrag
- ▶ ist mit allen Energiesystemen kombinierbar
- ▶ optimiertes Stillstandsverhalten
- ▶ 300 WP elektrische Leistung
- ▶ 855 W thermische Leistung
- ▶ herausragendes Design
- ▶ Kollektorgröße 1,66 m<sup>2</sup>

**Guter  
Wirkungsgrad**

**ELEKTRISCH  
+  
THERMISCH**

## IS-2 Power Pro smart Kollektor

IS-2 Power Pro smart	
<b>Allgemeine Daten</b>	
Abmessungen	1670 x 995 x 60 mm
Gewicht	29 kg
PV-Zellen	60 Stk. monokristallin, 156x156 mm
Betriebstemperaturen	- 25 bis + 95 °C
Abdichtung	EPDM & Silikon
Isolierung	Glasswolle
Anschlusskabel	2 x 500 mm Anschlusskabel
Glas	4mm Eisenarmes Sicherheitsglas
Abmessungen der Steigleitung / Sammelleitung	8/18mm
Absorbermaterial	Kupferabsorber
Absorber Aufbau	Ultraschallgeschweißter Absorber, gelötete Rohrfarfen
Rückwanddämmung	Alukaschiertes Blech
Kollektorgehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminium
Farbe	Schwarz, RAL 9006
Anschlüsse	4x CU 18 mm, 4 seitliche Anschlüsse, Vor-/Rücklauf frei wählbar
<b>Technische Daten</b>	
Leistung	855 W
Bruttofläche	1,66 m <sup>2</sup>
Nennvolumenstrom	100 - 200 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar
Prüfdruck	15 bar
Füllmenge / Kollektor	0,85 l
Max. Aufstellwinkel	90°
Min. Aufstellwinkel	15°
Montage	Vertikal, Horizontal, Aufdach, Freiaufstellung
<b>Elektrische Leistungsdaten</b>	
Nennleistung [P <sub>max</sub> ]	300 Wp
Spannung [V <sub>mpp</sub> ]	32,18 V
Kurzschlussstrom [I <sub>SC</sub> ]	9,94 A
Leerlaufspannung [V <sub>OC</sub> ]	39,25 V
Strom [I <sub>mpp</sub> ]	9,63 A
Max. Systemspannung	UL : 600V / IEC : 1000V
Leistungstoleranz	Positive Toleranz 0+5Wp
Leistungsgarantie	90% <10 Jahre, 80% 20 Jahre
Produktgarantie	10 Jahre
Artikelnummer	1500 0199



BES BuildingEnergySolutions GmbH  
 Robert-Koch-Str. 50 Tel.: +49 (0) 6131 25 06 17-0 E-Mail: info@bes-eu.com  
 D-55129 Mainz Fax: +49 (0) 6131 25 06 17-9 www.bes-eu.com